

Okno PVC PRIME

Okna PVC systému PRIME jsou exkluzivní kombinací vynikajících tepelných parametrů, elegantního klasického designu a inovativních technologií.



- Okno PRIME má stavební hloubku 93 mm. Díky vysoké stabilitě své konstrukce se ideálně hodí pro velké stavby.
- 7 - komorový profil z bezolovnatého PVC nejvyšší kvality zajišťuje nejlepší zvukovou izolaci a tepelně izolační parametry ($U_f = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- Maximální součinitel prostupu tepla (U -hodnota) okna PRIME je $0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Trojitý systém těsnění zajišťuje dokonalou ochranu proti větru, dešti a zvukovou izolaci.
- Okna PRIME jsou k dispozici v pestré paletě povrchů imitujících dřevo.
- Okno PRIME může být vybaveno dodatečným balíčkem „high standard“ (HS):
 - zasklení s teplým distančním rámečkem z plastu
 - pojistka proti chybné poloze kliky, nebo několika stupňové sklápění
 - šedé nebo černé těsnění
 - vyplnění dolní drážky rámu

Specifikace:

Profil		7-komorový profil s dvojitým dorazovým těsněním a jedním středovým těsněním	
Zpevnění		rámu a křídla, pozinkovaná ocel od 1,0 do 2,0 mm	
Počet komor v rámu		7	
Počet komor v křídle		7	
Dorazové těsnění		2x EPDM (kaučuk)	
Součinitel prostupu tepla profilem (rám & křídlo)		U _f = 0,98 W/m²K	
Stavební hloubka rámu		93 mm	
Max. šířka zasklení		48 mm	
Min. šířka zasklení		24 mm	
Hodnota U okna 1200x1500			
Parametry paketu	U _g = 0,3 W/m²K	Parametry okna	U _w = 0,61 W/m²K
	U _g = 0,5 W/m²K		U _w = 0,74 W/m²K
	U _g = 1,1 W/m²K		U _w = 1,15 W/m²K
Konstrukční příčle		94 mm	
Kování		SIEGENIA Titan DFO	
Polohy okna		uzavřeno, otevřeno, pootevřeno, mikroventilace	
Barevné verze oken		barvy laminátu v souladu s paletami Renolit, Hornschuch, Cova, LG	
Zvuková izolace		(plocha okna max. 2,7 m² sklo 4/16/4) – R = 36 dB (podle EN 14351-1+A1)	
Propustnost vzduchu		třída 4 (podle EN 12207)	
Odolnost proti vodě		třída 5A (podle EN 12208)	
okno nebo balkónové dveře jednokřídlové: – třída C4 (podle EN 12210); okno nebo dveře dvou-, tří-, čtyř-křídlové: – třída C1, třída B2 (podle EN 12210) vicedílné okno, Max 8 křídel: - třída C5 (podle EN 12210); vicedílné křídlo; – třída C1, třída B2 (podle EN 12210), posuvné okno: - třída C2, třída B3 (podle EN 12210)			
Odolnost proti zatížení větrem			



OKNA A VCHODOVÉ DVEŘE PVC JSOU DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH STANDARDNÍCH BARVÁCH:

Skupina 1



zlatý dub

ořech

mahagon

tmavý dub

čokoládově hnědá

světle šedá



antracit

Skupina 2



bílá

krémová

tmavě červená


světle modrá

tmavě modrá


tmavě zelená

křemen

oregon



winchester



višeň